

Merkblatt: RhB ABe 4/4 II 41-49

Hersteller: Bemo, Artikelnummer: 91810, Version: V3-R1



Auf 50 Einsatzjahre kommen die neun Triebwagen der Reihe ABe 4/4 II bei der Rhätischen Bahn (RhB) mittlerweile. Die neuen Triebwagen wurden als Nr. 41-46 in den Fuhrpark der RhB eingereiht. Mit einer Leistung von 940 PS / 608kW sind die Triebwagen in der Lage, 65t schwere Züge über die 70%-Rampen zu ziehen. Dank der Höchstgeschwindigkeit von 65km/h konnten die ABe 4/4 II von der RhB vor allen denkbaren Zuggarnituren eingesetzt werden. Vor Schnellzügen wie dem berühmten Bernina-Express und Regionalzügen, als Güterzugloks oder auch mit Arbeitszügen kann man die zuverlässigen Vierachser noch heute bewundern.

Taste	Funktionen	Soundslots	Lautstärke CVs	Lautstärke Werte
F0	Licht vorn			
F1	Fahrgeräusch	1, 2, 20	259, 267, 411	70, 128, 65
F2	Pfeife #1	3	275	128
F3	Kurzpfiff	16	379	128
F4	Vakuumpumpe	5	291	35
F5	Kompressor	6	299	40
F6	Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang			
F7	Kurvenquietschen aus/ein	15	371	95
F8	AUX#1			
F9	Pressluft ablassen	9	323	128
F10	Schaffnerpfiff	10	331	85
F11	An/Abkuppeln	8	315	128
F12	Sanden	11	339	30
F13	Bremse lösen/anlegen	13	355	80
F14	Pfeife #2	4	283	128
F15	Schienenstöße	17	387	55
F16	Falldür auf/zu	12	347	75
F17	Stationsansage "Vorwärts"	7	307	80
F18	Stationsansage "Rückwärts"	14	363	80
F19	Soundfader			
F20	Bremsgeräusch aus/ein			

i Stellen Sie sicher, dass Index CV31 auf den Wert 16 und Index CV32 auf den Wert 1 gesetzt sind, bevor Sie eine der Lautstärke CVs ändern.